

## Produktspezifikationen Fiberglasgewebe grau und schwarz

### Material:

- Mit PVC (Polyvinylchlorid) beschichtetes Fiberglasgewebe

### technische Daten:

- **Anwendungsbereiche:**
  - Insektenschutzspannrahmen/ Insektenschutzschiebe- und Drehtüren, etc.
- **Maschendicke:**
  - ca. 7 x 6 mm/cm<sup>2</sup>
- **Drahtstärke:**
  - ca. 0,28 mm
- **Maschenweite:**
  - 1,29 x 1,13 mm
- **Geöffnete Fläche:**
  - 65,9 % auf den Quadratmeter
- **Gewebegewicht:**
  - ca.115 g/ m<sup>2</sup>
- **Temperaturbeständigkeit:**
  - Mind. -25°C – max. 120°C
- **Feuerbeständigkeit:**
  - Selbstlöschend innerhalb von 10 Sekunden nach entfernen des Flammenherdes

### Lieferspezifikationen:

- **Farbe:**
  - **Schwarz oder grau**
- **Rollenbreite**
  - **800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm oder 2000 mm**
- **Rollenlänge:**
  - **30 lfm auf Anfrage auch 100 m lieferbar**